

FELGA 13x15.5H2 (155.13.68) RAL9006

415,74 zł

Obrazy produktów



Krótki opis

Solidna konstrukcja: Felga 13.00x15.5 wykonana z wytrzymałej stali S235JR zgodnej z normą PN-EN 10025-2. Szerokość 13 cali i średnica 15.5 cala umożliwiają jej zastosowanie w szerokiej gamie maszyn rolniczych, takich jak przyczepy i rozsiewacze.

Ochrona antykorozyjna: Dwuwarstwowa powłoka ochronna, składająca się z kataforezy (15–25 µm) oraz poliestru (80–180 µm), dostępna w kolorze ciemnoszarym lub według indywidualnych wymagań klienta, zapewnia trwałość i odporność na korozję.

Precyzja wykonania: Felga spełnia normy ETRTO SM 2017, a dodatkowe testy przeprowadzono zgodnie z wytycznymi EUWA ES-3.12, co gwarantuje wysoką precyzję oraz niezawodność.

Przykładowe zastosowanie: Przyczepy rolnicze (Pronar T654/2, Metal-Fach T730), rozsiewacze nawozów (Amazone ZA-M, Rauch AXIS), opryskiwacze polowe (Krukowiak Heros, Hardi Navigator), maszyny uprawowe (Kuhn Optimer, Lemken Rubin).

Dodatkowe informacje

SKU	431-200-003683
Średnica Felgi	15.5
Liczba Otworów	6
Otwór Centralny (mm)	161
Rozstaw Śrub - PCD (mm)	205
Otwór Na Śrubę (mm)	27
Otwór Pod Wentyl (mm)	15.7
Grubość Tarczy (mm)	6
Offset / ET (mm)	-47.5
Hump	Tak
Maksymalna Prędkość (km/h)	40
Waga (kg)	20.000000
Producent	Pronar Wheels

